

ioi cam sc1dn



画像解析内蔵型 IP/アナログハイブリッドカメラ

ioi cam sc1dnは自動探知機能を内蔵したダイナミックレンジ IPカメラです。

アナログ出力及びIPビデオストリーミングの両方を備えているため、アナログ構成、ネットワーク構成のいずれのセキュリティシステムでもお使いいただけます。

※レンズは別売となります。

探知の種類

- 侵入探知
- 不審荷物探知
- 違法駐車車両探知
- 盗難探知
- うろつき探知

ioi cam sc1dn 機器仕様

デジタルビデオ出力	ビデオ信号 : H.264、MPEG4 SP、M-JPEG 解像度 : VGA ユーザー定義フレームレート : 1~30fps ビットレート : CBR (128Kbps~4Mbps)、VBR
アナログビデオ出力	NTSCコンポジット1 Vp-p コネクタ : BNC75Ω
外部入力・出力接点	入力 : ドライコンタクト 出力 : リレー・ドライコンタクト (最大DC30V 30mA)
内部ストレージ	3,800MB (イベント・レコーディング用)
レンズマウント	CSマウント
ネットワーク	イーサネット (IEEE 802.3/802.3U) : イーサネットRJ-45ポート サービス・プロトコル : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、DHCP、DNS、SNTP、SMTP ビデオ : RTP/RTSP アラーム・コマンド : TCP/IP、HTTP
カメラ	センサー : 1/4インチCMOS、540 水平TVL 有効画素数 : 640×480 ダイナミックレンジ : 82dB 白黒モード : オート・マニュアル オン/オフ IRカットフィルター : オート・マニュアル オン/オフ オートアイリス (DC)、AGC/AE 最低照度 : カラー0.5ルクス、白黒0.2ルクス
電源/消費電力	DC12V (3.6W) or AC24V (6.0W)
寸法	73×60×133mm (W×H×D、レンズなし)
動作環境	動作温度範囲 : 0℃~50℃、動作湿度 : 5%~90% (結露なきこと)

お問い合わせは…



三井物産エアロスペース株式会社
Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd.

105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビル A-12F

Tel: 03-3434-8958

Fax: 03-3437-8775

Website: www.mba-security.com Email: mba-security@mb-aero.co.jp